

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПРИВАРНАЯ и ПРИВАРНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ AISI304 / AISI316

#### Назначение

Соединение между собой труб, сантехники, запорной арматуры. Является фитингом универсальным, разъемным, что позволяет легко производить разъединение участков или целых контуров.

#### Описание и технические характеристики

Стандарт: ISO

Конструкция: разборная, плоское соединение (PTFE).


Тип соединения: резьба (BSPT), приварка

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 -1/4", 1 -1/2", 2"


Максимальное давление: 20 атм.

Рабочая температура: от -40° до +220°С

#### Схема и спецификация



	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L	27.5	30	33	36	40	45	50	50	55	65	71	81
E	21	24	29	34	40	49	58.5	66	81	98	114	145.5



	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
K	35.5	40	43	49	54.5	62	69	69	78.5	91.5	101	117
L	21	24	29	34	40	49	58.5	66	81	98	114	145.5

\*Возможно внесение конструктивных изменений производителем.